

KYOCERA ECOSYS M3860idnf Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto:
1102WF3NLO

Nome del prodotto :
M3860idnf

KYOCERA ECOSYS M3860idnf. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Tecnologia di stampa *	Laser	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Stampa *	Mono stampa	Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	60 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	43 ppm	Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 120 g/m ²
Tempo di riscaldamento	25 s	Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,5 s	Peso supporto scansione	50 - 120 g/m ²
Margine di stampa superiore (min)	4 mm	Connettività	
Margine di stampa inferiore (min)	4 mm	Stampa diretta *	✓
Margine di stampa sinistro (min)	4 mm	Porta USB	✓
Margine di stampa destro (min)	4 mm	Quantità porte USB 2.0	2
Margini di stampa	4 mm	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Funzione stampa N-in-1	✓	Collegamento in rete	
Funzione salta pagina vuota	✓	Wi-Fi *	✗
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa del codice a barre	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
stampa su filigrana	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Stampa economica	✓		
Stampa sicura	✓		

Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Funzione stampa poster	✓	Bluetooth	✗
Funzione di stampa PDF sicura	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Funzione stampa ecologica	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	IPSec, SNMPv3
Copia		Protocollo Email	POP3, SMTP
Copia duplex *	✓	E-mail su SSL	✓
Modo copia duplex	Auto	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Copia *	Mono copia		
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Prestazione	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	60 cpm	RAM massima supportata	3072 MB
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US)	43 ppm	Slot memoria	1
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6 s	RAM installata *	1024 MB
Massimo numero di copie	999 copie	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Processore integrato	✓
Funzione copia N-in-1	✓	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Frequenza del processore	1200 MHz
Funzione della programmazione di copia	✓	Numero di core del processore	2
Funzione copia libro	✓	Coprocessore	✓
Funzione di regolazione dello sfondo	✓	Frequenza coprocessore	0,1 GHz
Funzione timbro	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	55,5 dB
Copia in filigrana	✓	Livello di pressione acustica (copia)	55,5 dB
Scansione		Livello di potenza acustica (standby)	23,5 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Design	
Modalità di scansione duplex	Auto	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Display incorporato *	✓
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Tipologia display	TFT
Area massima di scansione	216 x 915 mm	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Touch screen	✓
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Tipo di controllo	Touch
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Display a colori	✓
Velocità di scansione (a colori)	40 ppm	Gestione energetica	
velocità di scansione (nero)	60 ppm	Consumo energetico (max)	1415 W
veocità di scan Duplex (a colori)	80 ppm	Consumo di energia (funzionamento medio)	773 W
velocità di scansione duplex (nero)	120 ppm	Consumi (modalità risparmio energetico)	23 W
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF	Consumo di energia durante la stampa	773 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo di energia durante la copia	798 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumo energetico (pronta all'uso)	24 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Fax		Consumi (modalità spento)	0,09 W
Fax duplex	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	3 kWh/settimana
Fax *	Mono fax	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Requisiti di sistema	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo Windows supportato	✓
Memoria fax	200 pagine	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Composizione veloce	✓		
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Sistema operativo Linux supportato	✓
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	5000 - 20000 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	300000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione		
Numero di cartucce di stampa *	1		
Colori di stampa *	Nero		

Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Lingue di descrizione della pagina	Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, TIFF	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Cartucce di sostituzione	TK-3160 (toner, 12.500 afdrukken 5% dekking) TK-3170 (toner, 15.500 afdrukken 5% dekking) TK-3190 (toner, 25.000 afdrukken 5% dekking) TK-3200 (toner, 40.000 afdrukken 5% dekking)	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
		Umidità	10 - 90%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
		Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m
Capacità di ingresso e uscita		Certificati di sicurezza	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Certificazione	TÜV/GS, CE
Capacità totale in ingresso *	500 fogli	Sostenibilità	
Capacità di produzione totale *	500 fogli	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli	Dimensioni e peso	
Vassoio multiuso	✓	Larghezza	480 mm
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Profondità	545 mm
Modalità immissione carta	Cassetta	Altezza	740 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso	37,5 kg
Capacità documenti	100 fogli	Dati su imballaggio	
Numero massimo di vassoi di ingresso	6	Larghezza imballo	700 mm
Capacità massima di inserimento	2600 fogli	Profondità imballo	670 mm
Massima capacità di stampa	500 fogli	Altezza imballo	970 mm
		Peso dell'imballo	49 kg
Carta		Contenuto dell'imballo	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	11000 pagine
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Unità di imaging inclusa	✓
Tensione di ingresso AC	Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile	Cavi inclusi	AC
		Drivers inclusi	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Manuale dell'utente	✓
		Cavo alimentazione incluso	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS
		Altre caratteristiche	
		Ridimensionamento immagine	7/5
		Opzione fine	Standard
		Modalità risparmio energia	✓
		CD software	✓
		Documentazione su CD	✓



0632983059074



632983059074

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.