

KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm


Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 1102YK3NL0

Nome del prodotto :
MA3500cix

KYOCERA ECOSYS MA3500cix. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tecnologia di stampa *	Laser	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m²
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	17,5 ppm	Connettività	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	17,5 ppm	Stampa diretta *	✓
Tempo di riscaldamento	26 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,7 s	Quantità porte USB 2.0	2
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7 s	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Funzione stampa N-in-1	✓	Collegamento in rete	
Stampa n-up	2, 4	Wi-Fi *	✗
stampa su filigrana	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa economica	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa sicura	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Funzione stampa poster	✓	Bluetooth	✗
Stampa senza bordi	✗	Near Field Communication (NFC)	✗
Stampa DVD/CD	✗	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Copia		Prestazione	
Copia duplex *	✓	RAM massima supportata	3000 MB
Modo copia duplex	Auto	Slot memoria	1

Copia		Prestazione	
Copia *	Copia a colori	Lettore di schede integrato	✗
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	RAM installata *	1500 MB
Dimensione massima della copia	A4	Processore integrato	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	35 cpm	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	35 cpm	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,1 s	Numero di core del processore	2
Velocità della prima copia (modalità a colori)	7,2 s	Anno di introduzione	2023
Massimo numero di copie	999 copie	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Funzione copia N-in-1	✓	Design	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Funzione della programmazione di copia	✓	Posizionamento di mercato *	Business
Funzione copia ID-Card	✓	Display incorporato *	✓
Scansione		Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Scansione fronte/retro *	✓	Tipo di controllo	Touch
Modalità di scansione duplex	Auto	Display a colori	✓
Scansione *	Scansione a colori	Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Consumo di energia durante la stampa	449,1 W
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Consumo di energia durante la copia	479,1 W
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Consumi (modalità stand-by)	18,8 W
Scansione a	E-mail, FTP, File, SMB, TWAIN, USB, WIA	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Velocità di scansione (a colori)	50 ppm	Consumi (modalità spento)	0,1 W
velocità di scansione (nero)	60 ppm	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,34 kWh/settimana
veocità di scan Duplex (a colori)	100 ppm	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
velocità di scansione duplex (nero)	120 ppm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Formati immagini supportati	JPG, TIF	Requisiti di sistema	
Formati testo supportati	PDF, XPS	Sistema operativo Windows supportato	✓
Fax		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Fax *	✗	Condizioni ambientali	
Caratteristiche		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Ciclo de lavoro	1000 - 3500 pagine per mese	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Umidità	10 - 90%
Invio digitale	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✗	Sostenibilità	
Numero di cartucce di stampa *	4	Conformità alla sostenibilità	✓
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT Gold
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS	Dimensioni e peso	
Paese di origine	Vietnam	Larghezza	480 mm
Cartucce di sostituzione	TK-5370	Profondità	577,5 mm
Capacità di ingresso e uscita		Altezza	575 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Peso	39 kg
Capacità totale in ingresso *	350 fogli	Dati su imballaggio	
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Larghezza imballo	623 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Profondità imballo	728 mm
Vassoio multiuso	✓	Altezza imballo	789 mm
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Peso dell'imballo	51 kg
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	100 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Contenuto dell'imballo	
Numero massimo di vassoi di ingresso	5	Cartuccia inclusa	✓
Capacità massima di inserimento	2000 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3500 pagine
Massima capacità di stampa	250 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2500 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
Dettagli tecnici			
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS, WEEE
		Mese di introduzione	Luglio



0632983071663



632983071663

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.