

KYOCERA ECOSYS PA4000cx A colori 1200 x 1200 DPI A4

Marchio : KYOCERA


Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 1102Z03NL0

Nome del prodotto : ECOSYS
PA4000cx



KYOCERA ECOSYS PA4000cx. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 100000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Near Field Communication (NFC)	✗
A colori *	✓	Bluetooth	✗
Tecnologia di stampa *	Laser	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
Stampa fronte/retro *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Prestazione	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	RAM installata *	1024 MB
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	33 ppm	RAM massima supportata	3072 MB
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	33 ppm	Slot memoria	1
Tempo di riscaldamento	23 s	Processore integrato	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,4 s	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7 s	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Stampa economica	✓	Design	
Caratteristiche		Posizionamento di mercato *	Business
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Ciclo de lavoro	1000 - 5000 pagine per mese	Display incorporato *	✓
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Tipologia display	LCD
Numero di cartucce di stampa *	4	Display a colori	✓
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 6, PCLm, PDF, PostScript 3, URF, XPS	Tipo di controllo	Pulsanti
Mese di introduzione	Luglio	Gestione energetica	
Anno di introduzione	2023	Consumo di energia durante la stampa *	466 W
Paese di origine	Vietnam	Consumo energetico (pronta all'uso)	56 W
Cartucce di sostituzione	TK-5380	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Sistema operativo Windows supportato	✓
Capacità totale in ingresso *	650 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	550 fogli	Sistema operativo Linux supportato	✓
Vassoio multiuso	✓	Condizioni ambientali	
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Numero massimo di vassoi di ingresso	5	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Capacità massima di inserimento	2300 fogli	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Massima capacità di stampa	250 fogli	Umidità	10 - 90%
Carta		Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sostenibilità	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato	Conformità alla sostenibilità	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Dimensioni e peso	
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter	Larghezza	394 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m²	Profondità	533 mm
Connettività		Altezza	455 mm
Stampa diretta *	✓	Peso	34 kg
Porta USB *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza imballo	702 mm
Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili	Profondità imballo	567 mm
Collegamento in rete		Altezza imballo	561 mm
Wi-Fi *	✗	Peso dell'imballo	41 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5000 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	REACH, cTUVus, WEEE



0632983071755



632983071755

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.