

KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C1D3NL0

Nome del prodotto :
MA4000wifx

KYOCERA ECOSYS MA4000wifx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta normale, Prestampato
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Stampa fronte/retro *	✓	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Connettività	
Tempo di riscaldamento	19 s	Stampa diretta *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,4 s	Porta USB	✓
Funzione stampa N-in-1	✓	Collegamento in rete	
Stampa n-up	2, 4	Wi-Fi *	✓
stampa su filigrana	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa sicura	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Funzione stampa poster	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia		Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Copia duplex *	✓	Wi-Fi Diretto	✓
Modo copia duplex	Auto	Bluetooth	✗
Copia *	Mono copia	Near Field Communication (NFC)	✗
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS

Copia		Collegamento in rete	
Dimensione massima della copia	A4	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,4 s	Prestazione	
Massimo numero di copie	999 copie	RAM massima supportata	2000 MB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Slot memoria	1
Funzione copia N-in-1	✓	RAM installata *	2000 MB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Processore integrato	✓
Funzione della programmazione di copia	✓	Famiglia processore	ARM Cortex
Funzione copia ID-Card	✓	Frequenza del processore	1000 MHz
Scansione		Anno di introduzione	2024
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Modalità di scansione duplex	Auto	Livello di pressione acustica (copia)	52 dB
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (standby)	29 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	48 dB
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI	Design	
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione a	E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm	Display incorporato *	✓
velocità di scansione (nero)	40 ppm	Tipologia display	LCD
veocità di scan Duplex (a colori)	46 ppm	Tipo di controllo	Touch
velocità di scansione duplex (nero)	80 ppm	Display a colori	✓
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Gestione energetica	
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (max)	1124 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumo di energia durante la stampa	574,4 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo di energia durante la copia	574,4 W
Fax		Consumi (modalità stand-by)	10,8 W
Fax duplex	✓	Consumo energetico (in sospensione)	0,4 W
Fax *	Mono fax	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,35 kWh/settimana
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Requisiti di sistema	
Memoria fax	256 pagine	Sistema operativo Windows supportato	✓
Inoltro fax	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	1500 - 3000 pagine per mese	Sistema operativo Linux supportato	✓
Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Sostenibilità	
Invio digitale	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Numero di cartucce di stampa *	1	Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold
Colori di stampa *	Nero	Dimensioni e peso	
Lingue di descrizione della pagina	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Larghezza	417 mm
Multifunzione all-in-one	✓	Profondità	412 mm
Cartucce di sostituzione	TK-1270 (10k)		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	350 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero massimo di vassoi di ingresso	4	Altezza	437 mm
Capacità massima di inserimento	850 fogli	Peso	19 kg
Massima capacità di stampa	150 fogli	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	555 mm
		Profondità imballo	541 mm
		Altezza imballo	572 mm
		Peso dell'imballo	24 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, GS mark, cTUVus



0632983084847



632983084847

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.